

Proma[®]



Proma[®] Hydroflex D2

Hydroizolacyjna zaprawa cementowo-żywiczna,
dwukomponentowa.

- wodoszczelna i elastyczna
- mostkująca rysy
- odporna na skurcz i odparzanie
- o dużej przyczepności
- na podłoża pionowe i poziome
- do basenów, na tarasy i balkony

Opis produktu:

Hydraulicznie wiążąca masa uszczelniająca, powstająca przez zmieszanie do konsystencji zaprawy lub szlamu komponentu A: suchego proszku zawierającego spoiwo z cementu portlandzkiego, dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych z komponentem B: wodną dyspersją żywic syntetycznych. Komponenty A + B mieszać w proporcji ok. 3 : 1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

- Do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (także przy naporze odrywającym), poziomych i pionowych elastycznych warstw uszczelniających i mostkujących stabilne rysy o rozwartości do 0,8 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej;
- Do pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych, także z ogrzewaniem podłogowym;
- Do zespolonych systemów posadzkowych i okładzinowych na tarasach loggiach i balkonach;
- Do systemów okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę.

opakowania:

4;12,5 i 25kg

